

Link do produktu: <http://www.profi-tec.pl/traktorek-ogrodniczy-oleo-mac-om9224kh-hydrostat-loncin-v2-708cc-24km-pompa-p-350.html>



Traktorek ogrodniczy OLEO-MAC OM92/24KH Hydrostat Loncin V2 708cc 24KM POMPА

Cena	15 997,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	OLEO-MAC

Opis produktu

Traktory ogrodowe Oleo-Mac linii Premium wyróżniają się na tle innych, przede wszystkim solidną konstrukcją (ich znakiem rozpoznawczym jest odlewana żeliwna belka przednia), doskonałym systemem tnącym i zbierającym oraz wielofunkcyjnością. Dzięki możliwości zastosowania szeregu przystawek (dotyczy to przede wszystkim modeli OM106/124) kosiarki te znajdą swoje zastosowanie przez cały rok.

Wytrzymałe, a równocześnie kompaktowe i zwrotne kosiarki samojezdne. Idealne do częstego użytku w otoczeniu domowym, na obszarach średniej wielkości (do około 4000 m kw.) Zaprojektowane przy użyciu tych samych rozwiązań technologicznych, jak w modelach do zastosowań profesjonalnych, łączą w sobie doskonałe osiągi i komfort, czyniąc pracę czystą przyjemnością.

- Przekładnia hydrostatyczna Hydro Gear uruchamiana pedałem bez konieczności odrywania rąk od kierownicy, dzięki czemu zapewnia się większą kontrolę nad maszyną oraz bezpieczeństwo.
- Pedał sprzęgła uruchamiany jest hydraulicznie, co pozwala na ograniczenie nieoczekiwanej i niebezpiecznej zmiany prędkości.
- Maksymalna ergonomia pracy operatora, dzięki szerokiemu wejściu, pedałom wyłożonym materiałem antypoślizgowym, regulowanemu siedzeniu, oraz zestawowi przycisków i dźwigni sterowania umieszczonych w zasięgu ręki.
- Zbiornik trawy można opróżniać bezpośrednio z siedzenia kierowcy.
- Czynności konserwacyjne dotyczące tarczy tnącej są proste i szybkie. Szerokie koła posiadają specjalnie zaprojektowane bieżniki, które nie niszczą trawy, po której jedzie kosiarka.
- Prędkość regulowana jest przy użyciu podwójnego pedału działającego bezpośrednio na napęd hydrostatyczny. Dzięki temu rozwiązaniu można zmieniać kierunek jazdy i kontrolować prędkość jazdy również podczas opróżniania kosza.
- Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. System ten gwarantuje zawsze **precyzyjne uruchomienie ostrzy bez ryzyka odbicia**.
- System 7-stopniowej regulacji wysokości zespołu tnącego kontrolowany jest przez sprężynę umożliwiającą podnoszenie i opuszczanie bez wysiłku przy pomocy wygodnej dźwigni.
- System podłączania przewodu wody za pomocą szybkozłączy rozmieszczonych na zespole tnącym: gwarantują one szybkie i skuteczne czyszczenie całego zespołu tnącego.
- Alarm akustyczny sygnalizujący napełnienie kosza, zapobiegający zapchaniu tunelu wyrzutowego.
- Zmniejszony promień skrętu ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.
- Zaczep holowniczy dostarczany wraz z urządzeniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Producent silnika Loncin
- Model Silnika EMAK K2200 OHV V2
- System anty wibracyjny silnika AVS
- Moc znamionowa traktorka 11kW przy 2700 obr./min
- Moc maksymalna 24KM
- Pojemność silnika 708cm³

- Pompa oleju-Tak
- Liczba cylindrów 2
- System chłodzenia Powietrze
- Pojemność zbiornika paliwa 7,0l
- Napięcie akumulatora 12V
- Pojemność akumulatora 18Ah
- Metody koszenia -Zbieranie do kosza,mulczowanie
- Łożyska kół -Tak
- Oświetlenie Led-Tak
- Belka żeliwna-Tak
- Zderzak Przedni-Tak
- Zaczep-Tak
- Szerokość koszenia 92cm
- Liczba wysokości cięcia 7
- Regulacja wysokości cięcia Manualna
- Zakres wysokości cięcia 30-90mm
- Liczba noży 2
- Rodzaj noży Zbierająco-mielące
- System załączania noży -Sprzęgło elektromagnetyczne
- Przekładnia Hydrostatyczna Hydro Gear
- Napęd Na koła tylne
- Prędkość maksymalna 8,8 km/h
- Typ kosza Tekstylny
- Pojemność kosza 300L
- Opróżnianie kosza Manualne
- Kierownica Ergonomiczna
- Rodzaj fotela Komfortowy
- Złącze do mycia Tak
- Koła Łożyskowane 15x5.00-6"/18x6.50-8"
- Waga 237Kg
- Kraj Produkcji-Czechy