

Link do produktu: <http://www.profi-tec.pl/pilarka-oleo-mac-gs350c-p-133.html>

Pilarka OLEO-MAC GS350C



Cena	777,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	50249110E2
Producent	OLEO-MAC

Opis produktu

Zaprojektowana do prac wokół domu (przycinanie gałęzi, okrzyszanie, cięcie pi o małych średnicach oraz przygotowanie drewna na opał). Pilarka ta jest bardzo praktyczna i prosta w obsłudze, dzięki kilku nowoczesnym rozwiązaniom technicznym łatwa w rozruchu, pracy oraz w czynnościach konserwacyjnych.

Przedstawiona w formie graficznej kolejność wykonywanych czynności niezbędnych do prawidłowego rozruchu umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie urządzenia również mało doświadczonym użytkownikom.

Pompka rozruchowa "Primier" znajduje się w dobrze widocznym miejscu na osłonie silnika: ułatwia rozruch na zimno po każdorazowym uzupełnieniu paliwa lub długim okresie nieużytkowania.

Wyłącznik zapłonu oraz ssanie są na jednej dźwigni wielofunkcyjnej: jest to gwarancja praktyczności i łatwej obsługi.

Przezroczyste zbiorniki: umożliwiają natychmiastową kontrolę wzrokową poziomu oleju i mieszanki.

System antywibracyjny składający się z 3 amortyzatorów sprężynowych i 3 gumowych: zapewnia ochronę użytkownika przed drganiami, zwiększając tym samym komfort użytkowania.

Nowy kształt uchwytu mechanicznego zapłonu: zwiększa komfort w fazie zapłonu urządzenia.

Pokrywa filtra wbudowana w pokrywę silnika: umożliwia kontrolę wzrokową i konserwację, wystarczy w tym celu wykręcić 3 śruby mocujące.

Filtr powietrza z gąbki: upraszcza i skraca czyszczenie filtra, zapewniając dużą autonomię pracy.

Wspornik gaźnika z 4 amortyzatorami: gwarantuje stabilność zapłonu we wszystkich warunkach pracy oraz dłuższą żywotność gaźnika.

maszyna wyposażona jest w sprzęgło "on-board" z obudową i taśmą hamulca wbudowanymi w podstawę: zapobiega to przedostawaniu się ciał obcych do mas wirujących, zapewniając zawsze idealne działanie i ułatwiając fazy demontażu osłony łańcucha.

Automatyczna pompa olejowa o stałym natężeniu przepływu: uruchamia się tylko wtedy, gdy łańcuch się porusza. W ten sposób unika się uciążliwych wycieków oleju, gdy maszyna nie pracuje.

Dane techniczne

Silnik	Spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	38,9cm ³
Moc silnika kW	1,6kW
Moc silnika KM	2,2KM
Pojemność zbiornika oleju	0,26l
Pojemność zbiornika paliwa	0,36l
Prędkość maksymalna	-
Typ gaźnika	Walbro
Ssanie	Manualne
Rozrusznik	Ręczny
Długość prowadnicy	35cm/ 14"
Typ łańcucha	3/8".050
Prędkość łańcucha	22,8m/s
Pompa olejowa	Automatyczna, regulowana
Miękki uchwyt	Tak



FHU PROFI-TEC
ul. Raciborska 495
44-280 Rydułtowy
NIP: 647-220-91-82

System antywibracyjny AVS	Tak
Poziom wibracji	-
Poziom hałasu	-
Waga	4,4kg