

Pilarka OLEO-MAC GS440



Cena	1 549,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	50239082E2
Producent	OLEO-MAC

Opis produktu

Pilarka ta została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb szerokiej gamy użytkowników - począwszy od prywatnych, wymagających i eksploatujących je z dużą częstotliwością, a na rolnikach skończywszy. Kompaktowe wymiary, wszechstronności korzysta proporcja ciężaru do mocy gwarantują doskonałe efekty przy wykonywaniu prac takich jak: przycinanie gałęzi, okrzyszowanie oraz ścinanie drzew i krzewów średniej wielkości.

Tłok z 2 pierścieniami, wał i korbowód z kutej stali, łożyska wałeczkowe oraz cylinder pokryty niklem zapewniają utrzymanie stałych parametrów pracy przez cały okres eksploatacji, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Cyfrowa cewka zapłonowa z elektroniczną regulacją: zmienne wyprzedzenie zapłonu umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa, równocześnie ułatwiając uruchomienie maszyny.

Regulowana aluminiowa pompa olejowa ułatwia pracę operatora, umożliwiając zmianę wydatku oleju w zależności od rodzaju eksploatacji maszyny i zastosowanego układu tnącego: nie podaje oleju na biegu jałowym, zapewnia mniejsze zużycie oleju i ochronę środowiska.

Wyłącznik zapłonu, ssanie i blokada półgazu wbudowane są w jedną dźwignię wielofunkcyjną: stanowi to gwarancję praktyczności i łatwej obsługi.

Boczny napinacz łańcucha ułatwia regulację napięcia łańcucha, eliminując ryzyko kontaktu z łańcuchem.

Dekompresor, pompka rozruchowa oraz półautomatyczne ssanie umożliwiają łatwy rozruch w każdej sytuacji, a jednocześnie uchwyt odizolowany od silnika ułatwiają manewrowanie maszyną.

Pokrywę filtra można otworzyć bez żadnych specjalnych narzędzi, a nylonowy filtr jest samoczyszczący; boczny napinacz łańcucha maksymalnie ułatwia czynności konserwacyjne.

Dane techniczne

Silnik	Spalinowy, 2-suwowy
Pojemność silnika	42,9cm ³
Moc silnika kW	2,35kW
Moc silnika KM	3,2KM
Pojemność zbiornika oleju	0,26l
Pojemność zbiornika paliwa	0,32l
Prędkość maksymalna	-
Typ gaźnika	Walbro
Ssanie	Manualne
Rozrusznik	Ręczny
Długość prowadnicy	41cm/ 16"
Typ łańcucha	3/8"x0.50
Prędkość łańcucha	22,8m/s
Pompa olejowa	Automatyczna, regulowana
Miękki uchwyt	Tak
System antywibracyjny AVS	Tak
Poziom wibracji	-
Poziom hałasu	-



FHU PROFI-TEC
ul. Raciborska 495
44-280 Rydułtowy
NIP: 647-220-91-82

Waga	4,3kg
-------------	-------