

Link do produktu: <http://www.profi-tec.pl/odśnieżarka-spalinowa-cub-cadet-xs2-61swe-estart-oswietlenie-roznicowka-p-342.html>

Odśnieżarka spalinowa CUB CADET XS2 61SWE eStart OŚwietlenie Różnicówka`

Cena	6 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	CUB CADET

Opis produktu

Odśnieżarka Cub Cadet XS2 61 SWE to agregat serii 2X, który został zaprojektowany żeby walczyć z nieco większymi opadami białego puchu. Co różni serii 1X i 2X ? Przede wszystkim wspomaganie układu kierowniczego, silnik Cub Cadet z elektrycznym rozruchem ręcznym (szarpak) i stacyjką, oraz przedni reflektor to gwarancje efektywnej pracy nawet w trudnych warunkach.

Komfort przede wszystkim - Cub Cadet XS2 61 SWE

Odśnieżarka posiada elektryczny starter, którym uruchamia się silnik oraz ręczny szarpak. Układ roboczy to 2-system ślimakowy, który wypycha śnieg do obudowy odśnieżarki by potem wyrzucić go w dowolnym kierunku przez regulacje kierunku wyrzutu komin. Kolejnym rozwiązaniem poprawiającym komfort pracy operatora to podgrzewane manetki, wspomaganie układu kierowniczego i 6 stopni prędkości jazdy do przodu i 2 stopnie prędkości jazdy do tyłu.

- silnik Cub Cadet o pojemności: 208 cm³,
- szerokość robocza: 610 mm,
- usuwanie śniegu o wysokości: 530 mm,

to tylko kilka najważniejszych cech, dzięki którym praca odśnieżarka jest niezwykle wydajna i praca nią staje się bardzo komfortowa. Uzupełnieniem zaawansowanej konstrukcji jest wzmocniony, stalowy wirnik z zębami i przedni reflektor.

Parametry Techniczne



FHU PROFI-TEC
ul. Raciborska 495
44-280 Rydułtowy
NIP: 647-220-91-82

OGÓLNE INFORMACJE

- Grupa Essential

SILNIK

- Cub Cadet ThorX 70 OHV
- Pojemność skokowa 208 cm³
- Moc znamionowa silnika 4,0 kW
- Obroty silnika 3600 rpm
- Rozrusznik Elektryczny, 230V
- Pojemność zbiornika paliwa 3,5 L

PRZEKAZANIE NAPĘDU

- Przekładnia Dysk cierny
- Liczba biegów 6 P + 2 T

SYSTEM PRACY

- Platforma 2-stopniowe
- Szerokość wirnika 61 cm
- Wysokość obudowy wirnika 53 cm
- Średnica wirnika 30 cm
- Typ wirnika Zębata, stalowy
- Odległość wyrzutu 1 - 13 m
- Regulacja kierunku wyrzutu 190° - manualna z pozycji operatora
- Materiał deflektora PP
- Sterowanie deflektorem Na panelu-Tak
- Oświetlenie -Tak

WYPOSAŻENIE

- Koła 15" x5.00-6 X-Track
- Światła przednie Tak
- Narzędzie do czyszczenia Tak
- Podgrzewane Rączki Tak
- Mechanizm różnicowy-Tak

WYMIARY CAŁKOWITE

- Waga 84kg
- Nr modelu 31AW5BKR603
- Kraj produkcji USA



FHU PROFI-TEC
ul. Raciborska 495
44-280 Rydułtowy
NIP: 647-220-91-82
