

Link do produktu: <http://www.profi-tec.pl/odśnieżarka-spalinowa-cub-cadet-xs3-66swe-estart-oswietlenie-roznicowka420cc-p-343.html>



## Odśnieżarka spalinowa CUB CADET XS3 66SWE eStart OŚwietlenie Różnicówka`420cc

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena         | <b>8 877,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>  |
| Producent    | <b>CUB CADET</b>   |

### Opis produktu

## ■ CUB CADET Odśnieżarka spalinowa XS3 66 SWE

Rewolucyjna seria XS3 od Cub Cadet pokonuje twardy i gęsto ubity śnieg, jak wiertło drążące tunele w górach. To właśnie robi nasz 3-stopniowy system ślimakowy! Nie skrobie i nie rozbija już śniegu, a wwierca się w niego i pcha go do następnego etapu - wirnika pionowego, który wyrzuca śnieg na zewnątrz z dala od ścieżki, która się poruszamy.

## ■ Zimowy silnik OHV z elektrycznym rozruchem

4-suwowe silniki zimowe OHV zapewniają łatwy rozruch i niską emisję spalin. Są idealne do pracy w niskich temperaturach. Duże pojemności silników zapewniają wystarczającą moc, nawet w najtrudniejszych warunkach.

## ■ Niepokonana 3-stopniowa moc

Trójstopniowy układ roboczy wciąga więcej śniegu, lodu i błota pośniegowego niczym turbosprężarka, która bez zająknięcia przebija się przez ścianę zimy na swojej drodze. Innowacyjny podajnik ślimakowy wkracza w śnieg rozbijając go z ogromną mocą. Dwa boczne frezy kierują śnieg do środka, gdzie trafia on do centralnie umieszczonego frezu, który z impetem ładuje zebraną pokrywę śnieżną do wirnika wyrzutowego.

## ■ Płyzy ślizgowe COOL BLUE

Wykonane materiały nie pozostawiają śladów, odporne na korozję i umożliwiające ślizganie się po powierzchniach w celu uzyskania jeszcze większej zwrotności.

## ■ Opony z bieżnikiem X-TRAC

Opony ze specjalnym bieżnikiem X-Trac gwarantują perfekcyjną przyczepność maszyny, dzięki czemu nasze odśnieżarki nie wymagają użycia łańcuchów.

## ■ Oświetlenie LED

Nowe, wydajne reflektory LED zapewniają maksymalną widoczność przez cały czas, gwarantują bezpieczne i łatwe usuwanie śniegu, nawet w warunkach złej widoczności.

## ■Blokada mechanizmu różnicowego

Umożliwia jednoczesną pracę napędu i układu roboczego z kontrolą za pomocą jednej ręki. Rozwiązanie to umożliwia np. jednoczesne operowanie kierunkiem wyrzutu śniegu lub zmianę prędkości ruchu.

## ■Stalowy wyrzutnik i kłapa

Wyrzutnik we wszystkich naszych odśnieżarkach serii 3X jest wykonany z grubej, litej stali, aby niezawodnie wykonywały swoją pracę przez wiele lat. Dzięki zdalnemu wyrzutowi można regulować odległość wyrzutu i jego wysokość tuż obok maszyny aż do 18 metrów.

## ■Podgrzewane manetki

**Utrzymują dłonie użytkownika ciepłymi zapewniając przy tym wysoki komfort od początku do końca pracy. Rozwiązanie to umożliwia przyjemną pracę nawet przy bardzo niskiej temperaturze. Odśnieżarką można sterować za pomocą dźwigni sterujących po lewej i prawej stronie pod uchwytami prowadzącymi.**

# Parametry Techniczne

### SILNIK

- 4-suwowy zimowy silnik: OHV Cub Cadet
- Pojemność silnika: 420 cm<sup>3</sup>
- Moc nominalna: 7,8 kW / 3.600 min-1
- Moc maksymalna 12-13KM
- Rodzaj rozruchu: 230 elektryczny start
- Pojemność zbiorniku paliwa: 4,8 l

### UKŁAD ROBOCZY

- Szerokość/wysokość robocza: 66 cm / 58 cm
- Płyty ślizgowe: Bardzo trwałe polimer
- Frez średnica/materiał: 30 cm/stal
- Rodzaj systemu roboczego: 2-stopniowy, Xtreme-Auger
- Średnica wirnika: 30 cm
- Smarowniczeki: bezobsługowe

### UKŁAD NAPĘDOWY

- Wspomaganie sterowania: Zero promień skrętu
- Ilość biegów: 6 biegów w przód/2 w tył
- Koła: 16 x 4,8, X-Trac zimowy bieżnik

### SYSTEM WYRZUTU

- Regulacja kąta wyrzutu: korba/200°
- Regulacja kierunku wyrzutu: 2-kierunkowy-joystick

### KOMFORT

- Podgrzewane manetki: tak
- Oświetlenie: 28 V / 28 W



**FHU PROFI-TEC**  
ul. Raciborska 495  
44-280 Rydułtowy  
NIP: 647-220-91-82

---

## WYMIARY

- LpA/LwA/LwAg (dB): 89/99/101
- Wartość drgań AHV ramię/ręka: 5,0 / 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Wymiary: 140 cm / 72 cm / 110 cm
- Waga netto: 116 kg
  
- Nr modelu 31AW5BKR603
- Kraj produkcji USA